



Staničení pro StreetNet^{CZE} ULS link

verze 1611 | vektor

Formát:	ESRI Shapefile
Souřadnicový systém:	S-JTSK (WGS 84, S-42)
Kódování atributových dat:	WIN 1250
Referenční data	datové sady ŘSD ULS k 1. 7. 2016

TECHNICKÁ DOKUMENTACE – POPIS DAT

Obsah dat:

Bodová vrstva staničení (kilometráže) státní silniční sítě (dálnice a silnice I. - III. třídy) s intervalem 500 metrů. Body jsou geometricky sjednoceny s odpovídajícími úseky pozemních komunikací databáze StreetNet CZE. Staničení je odvozeno od propojení úseků StreetNet CZE s Uzlovým lokalizačním systémem (ULS) Silniční databanky Ředitelství silnic a dálnic.

Vrstva staničení je zpracována pro verzi datové sady ŘSD ULS k 1. 7. 2016 a StreetNet CZE 1611.

Popis atributů

Prvek	Atribut	Kód prvku	Hodnota
Staničení	ID prvku	ID	Jedinečné ID prvku
	Silnice	Silnice	Číslo silnice dle ULS SDB ŘSD
	Staničení – m	Stanic_m	Staničení silniční sítě dle ULS v intervalu 500 metrů [m]
	Staničení – km	Stanic_km	Staničení silniční sítě dle ULS v intervalu 500 metrů [km]
	Zdroj staničení úseku	Zdroj_st	1 - zdroj staničení – ULS ŘSD k 1. 7. 2016
			2 - zdroj staničení – kilometrovníky